

APREAMARE GOZZO 35

1 MOTORIZZAZIONE

- 2 * VOLVOPENTA D4-230 DPS
- 2* VOLVO PENTA D4-270 LINEA D'ASSE

2 VELOCITA' (nodi)

	VP D4 230 DPS		VP D4 270
Velocità massima al dislocamento a medio carico	30	nodi	30
Velocità di crociera al dislocamento a medio carico	25	nodi	25

3 AUTONOMIA (miglia nautiche)

	VP D4 230 DPS		VP D4 270
Velocità massima	N.D.	m.n.	N.D.
Velocità di crociera	N.D.	m.n.	N.D.

4 DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	11,14	m.	36 ft. 7 in.
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	9,95	m.	32 ft. 8 in.
Lg=Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	9,64	m.	31 ft. 8 in.
Larghezza massima	3,48	m.	11 ft. 5 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	0,90	m.	2 ft. 11 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta (circa)	7,0	ton./lb.	15432
Dislocamento a pieno carico (circa)	9,0	ton./lb.	19842
Numero massimo di persone imbarcabili	10		
Categoria di navigazione CE	B		
Certificazione moduli	A1		R.I.Na.

5 DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena : a geometria variabile e pattini di sostentamento			
H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia	3,95	m.	12 ft. 11 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	3,95	m.	12 ft. 11 in.
Capacità serbatoio carburante	700	lt./US gals.	185
Capacità serbatoio acqua dolce	200	lt./US gals.	53
Capacità serbatoio acque nere	50	lt./US gals.	13

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale