



ITAMA 45

1 MOTORIZZAZIONE

2 * FPT INDUSTRIAL 450 CV
2* FPT INDUSTRIAL 450 CV

2 VELOCITA' (nodi)

	VP D4 230 DPS		VP D4 270
Velocità massima al dislocamento a medio carico	38	nodi	38
Velocità di crociera al dislocamento a medio carico	28	nodi	28

3 AUTONOMIA (miglia nautiche)

	VP D4 230 DPS		VP D4 270
Velocità massima	N.D.	m.n.	N.D.
Velocità di crociera	N.D.	m.n.	N.D.

4 DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	13,82	m.	45 ft. 4 in.
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	12,48	m.	40 ft. 11 in.
Lg=Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	10,84	m.	35 ft. 6 in.
Larghezza massima	3,95	m.	4 ft. 4 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,33	m.	4 ft. 4 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta (circa)	12,07	ton./lb.	26.610
Dislocamento a pieno carico (circa)	15,08	ton./lb.	33.245
Numero massimo di persone imbarcabili	12		
Categoria di navigazione CE	A		
Certificazione moduli	A1		R.I.Na.

5 DATI CARATTERISTICI

Trasmissioni: Linea D'asse			
Autonomia	225 (nm)		
Cabine	2		
Bagni	1		
Capacità serbatoio carburante	1.130	lt./US gals.	299
Capacità serbatoio acqua dolce	330	lt./US gals.	87

I dati tecnici, prestazionali e di autonomia, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche riportati non hanno alcun valore di certificazione. Sono da considerarsi meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o descrittivo deve essere rapportato esclusivamente alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale